

Утверждаю:  
Генеральный директор

  
А.В. Козин  
«  »    201   г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку светодиодной продукции торговой марки Geniled.

### **1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

#### **1.1. Наименование и объем закупаемых товаров**

Светодиодная продукция торговой марки Geniled, наименование и объем продукции указан в Спецификации Приложение №1 к Техническому заданию.

#### **1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 31.12.2015 г.

#### **1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.**

Не допустимо.

### **2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

#### **2.1. Место применения, использования товара.**

Освещение рабочей зоны в помещении (светильники направленного действия);

Освещение всех помещений (основной источник освещения);

Обеспечение светом производственного процесса;

Обеспечение нормальной жизнедеятельности находящихся внутри помещения людей;

Уличное освещение;

Выполнение специфических функций

#### **2.2. Требования к товару**

Светильники, подключаемые к электросети, должны быть пригодны для работы от источника переменного однофазного напряжения 220 вольт, частотой 50 Гц.

Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным ПОКУПАТЕЛЕМ. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам: Гост Р МЭК 60598-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Раздел 6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008), подтверждаться сертификатами качества, которые передаются покупателю товара вместе с документами на отгрузку.

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц

#### **2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не требуется.

#### **2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

#### **2.5. Требования о добровольной сертификации товаров.**

Не требуется.

#### **2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**



Гарантийный срок эксплуатации устанавливается согласно техническим паспортам на продукцию, но не может быть менее 36 месяцев с даты ввода ее в эксплуатацию. Паспорт входит в комплект каждой единицы продукции.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузочно – разгрузочные работы производятся силами и за счет Покупателя

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Продукция поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка продукции должна быть на русском языке.

**3.4. Требования к приемке товаров**

- Приемка Товара производится по Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
- Поставщик в дату, следующую за датой доставки Товара на склад Покупателя (до 12:00 по московскому времени), обязан передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, Покупателю средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты доставки Товара на склад Покупателя.
- В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения подписанных со стороны Поставщика оригиналов товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 Покупатель направляет Поставщику подписанные, со своей стороны, экземпляры указанных оригиналов документов, либо предоставляет мотивированный отказ в приемке Товара (частей Товара) с указанием дефектов и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также с требованием об устранении Поставщиком указанных дефектов и неточностей в приемлемой для Покупателя форме и сроки.

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей выполненного производителем (поставщиком).

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. паспорт оборудования;

2. копию обоснования безопасности;
3. сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

### **3.6. Требования к порядку расчетов**

Платеж осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА;

Оплата поставленной продукции производится Покупателем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения продукции по товарной накладной на складе Покупателя.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя

### **3.7. Дополнительные требования к поставке товаров**

Не требуется.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

### **4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».**

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков светодиодной продукции, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

### **4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров.**

Предоставить информацию: о не менее 3-х аналогичных поставках светодиодной продукции за последний год.

### **4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии**

Не требуется

### **4.4. Дополнительные требования**

Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

## **5. Приложения**

### **1. Спецификация**

Согласовано:

Начальник УКУ и Э

  
[подпись]

И.В. Ключев

\_\_\_\_\_ [дата]

Ответственный исполнитель:

И.о. начальника отдела  
по энергоаудиту

  
[подпись]

Д.М. Верещагин

\_\_\_\_\_ [дата]

По всем вопросам, касающимся технического задания, обращаться к ведущему инженеру отдела по энергоаудиту Васильеву Илье Владимировичу по тел. 8(3822) 48-47-80, [vasilieviv@ensb.tomsk.ru](mailto:vasilieviv@ensb.tomsk.ru)



Приложение №1.  
Спецификация к поставляемой продукции.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во	Место поставки	Срок поставки
1	Светодиодная лампа Geniled E14 C37 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: C37	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
2	Светодиодная лампа Geniled E14 C37 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: C37	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
3	Светодиодная лампа Geniled E14 C37 5W 2700K диммируемая	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: C37 Тип БП: диммируемый	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
4	Светодиодная лампа Geniled E14 C37 5W 4200K диммируемая	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: C37 Тип БП: диммируемый	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
5	Светодиодная лампа Geniled E27 A60 7W 2700K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 650лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
6	Светодиодная лампа Geniled E27 A60 7W 4200K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 650лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
7	Светодиодная лампа Geniled E27 A60 12W 2700K	Потребляемая мощность: 12Вт Световой поток: 1050лм Цветовая температура: 2700К	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней

		Цоколь: E27 Тип колбы: A60				
8	Светодиодная лампа Geniled E27 A60 12W 4200K	Потребляемая мощность: 12Вт Световой поток: 1050лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
9	Светодиодная лампа Geniled E27 A60 15W 2700K	Потребляемая мощность: 15Вт Световой поток: 1300лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
10	Светодиодная лампа Geniled E27 A60 15W 4200K	Потребляемая мощность: 15Вт Световой поток: 1300лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
11	Светодиодная лампа Geniled E14 G45 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: G45	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
12	Светодиодная лампа Geniled E14 G45 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: G45	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
13	Светодиодная лампа Geniled E27 G45 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: G45	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
14	Светодиодная лампа Geniled E27 G45 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: G45	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
15	Светодиодная лампа Geniled E14 R39 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней

		Тип колбы: R39				
16	Светодиодная лампа Geniled E14 R39 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: R39	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
17	Светодиодная лампа Geniled E14 R50 7W 2700K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 630лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: R50	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
18	Светодиодная лампа Geniled E14 R50 7W 4200K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 630лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: R50	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
19	Светодиодная лампа Geniled E27 R63 11W 2700K	Потребляемая мощность: 11Вт Световой поток: 980лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E27 Тип колбы: R63	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
20	Светодиодная лампа Geniled E27 R63 11W 4200K	Потребляемая мощность: 11Вт Световой поток: 980лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E27 Тип колбы: R63	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
21	Светодиодная лампа Geniled GU5.3 MR16 7.5W 2700K	Потребляемая мощность: 7.5Вт Световой поток: 670лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: GU5.3 Тип колбы: MR16	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
22	Светодиодная лампа Geniled GU5.3 MR16 7.5W 4200K	Потребляемая мощность: 7.5Вт Световой поток: 670лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: GU5.3 Тип колбы: MR16	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
23	Светодиодная лампа Geniled GU10 MR16 7.5W 2700K	Потребляемая мощность: 7.5Вт Световой поток: 670лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: GU10 Тип колбы: MR16	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней



24	Светодиодная лампа Geniled GU10 MR16 7.5W 4200K	Потребляемая мощность: 7.5Вт Световой поток: 670лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: GU10 Тип колбы: MR16	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
25	Светодиодная лампа Geniled G53 AR111 10W 2700K	Потребляемая мощность: 11Вт Световой поток: 950лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G53 Тип колбы: AR111	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
26	Светодиодная лампа Geniled G53 AR111 10W 4200K	Потребляемая мощность: 11Вт Световой поток: 950лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G53 Тип колбы: AR111	шт.	40	г.Томск	не более 30 дней
27	Светодиодная лампа Geniled EVO E27 A60 7W 4200K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 620лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
28	Светодиодная лампа Geniled EVO E27 A60 7W 2700K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 620лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E27 Тип колбы: A60	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
29	Светодиодная лампа Geniled EVO E27 G45 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 430лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E27 Тип колбы: G45	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
30	Светодиодная лампа Geniled EVO E27 G45 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 430лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E27 Тип колбы: G45	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
31	Светодиодная лампа Geniled EVO E14 G45 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 430лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: G45	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
32	Светодиодная лампа Geniled EVO E14 G45 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт	шт.	45	г.Томск	не более

		Световой поток: 430лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: G45				30 дней
33	Светодиодная лампа Geniled EVO E14 C37 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 430лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: E14 Тип колбы: C37	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
34	Светодиодная лампа Geniled EVO E14 C37 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 430лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E14 Тип колбы: C37	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
35	Светодиодная лампа Geniled EVO GU5.3 MR16 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 380лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: GU5.3 Тип колбы: MR16	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
36	Светодиодная лампа Geniled EVO GU5.3 MR16 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 380лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: GU5.3 Тип колбы: MR16	шт.	45	г.Томск	не более 30 дней
37	Светодиодная лампа Geniled G4 2W 2700K 12V	Потребляемая мощность: 2Вт Световой поток: 150лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G4 Напряжение: 12В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
38	Светодиодная лампа Geniled G4 2W 4200K 12V	Потребляемая мощность: 2Вт Световой поток: 150лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G4 Напряжение: 12В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
39	Светодиодная лампа Geniled G4 2W 2700K	Потребляемая мощность: 2Вт Световой поток: 150лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G4 Напряжение: 220В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
40	Светодиодная лампа Geniled G4 2W 4200K	Потребляемая мощность: 2Вт Световой поток: 150лм	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней



		Цветовая температура: 4200К Цоколь: G4 Напряжение: 220В				
41	Светодиодная лампа Geniled G4 3W 2700K 12V	Потребляемая мощность: 3Вт Световой поток: 220лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G4 Напряжение: 12В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
42	Светодиодная лампа Geniled G4 3W 4200K 12V	Потребляемая мощность: 3Вт Световой поток: 220лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G4 Напряжение: 12В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
43	Светодиодная лампа Geniled G4 3W 2700K	Потребляемая мощность: 3Вт Световой поток: 220лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G4 Напряжение: 220В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
44	Светодиодная лампа Geniled G4 3W 4200K	Потребляемая мощность: 3Вт Световой поток: 220лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G4 Напряжение: 220В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
45	Светодиодная лампа Geniled G9 3W 2700K	Потребляемая мощность: 3Вт Световой поток: 220лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G9 Напряжение: 220В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
46	Светодиодная лампа Geniled G9 3W 4200K	Потребляемая мощность: 3Вт Световой поток: 220лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G9 Напряжение: 220В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
47	Светодиодная лампа Geniled G9 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 360лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G9 Напряжение: 220В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
48	Светодиодная лампа Geniled G9 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 360лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G9	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней

		Напряжение: 220В				
49	Светодиодная лампа Geniled GX53 5W 2700K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 2700K Цоколь: GX53	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
50	Светодиодная лампа Geniled GX53 5W 4200K	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм Цветовая температура: 4200K Цоколь: GX53	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
51	Светодиодная лампа Geniled GX53 7W 2700K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 650лм Цветовая температура: 2700K Цоколь: GX53	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
52	Светодиодная лампа Geniled GX53 7W 4200K	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 650лм Цветовая температура: 4200K Цоколь: GX53	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
53	Светодиодная лампа Geniled GX70 10W 2700K	Потребляемая мощность: 10Вт Световой поток: 900лм Цветовая температура: 2700K Цоколь: GX70	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
54	Светодиодная лампа Geniled GX70 10W 4200K	Потребляемая мощность: 10Вт Световой поток: 900лм Цветовая температура: 4200K Цоколь: GX70	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
55	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 600мм 9W 2700K	Потребляемая мощность: 9Вт Световой поток: 840лм Цветовая температура: 2700K Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
56	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 600мм 9W 4000-4500K	Потребляемая мощность: 9Вт Световой поток: 840лм Цветовая температура: 4200K Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
57	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 600мм 9W 6000-6500K	Потребляемая мощность: 9Вт Световой поток: 840лм Цветовая температура: 6000K Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
58	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 18W 2700K	Потребляемая мощность: 18Вт	шт.	50	г.Томск	не более



		Световой поток: 1600лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G13 Тип колбы: T8				30 дней
59	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 18W 4000-4500К	Потребляемая мощность: 18Вт Световой поток: 1600лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
60	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 18W 6000-6500К	Потребляемая мощность: 18Вт Световой поток: 1600лм Цветовая температура: 6000К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
61	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1500мм 25W 2700К	Потребляемая мощность: 25Вт Световой поток: 2500лм Цветовая температура: 2700К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
62	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1500мм 25W 4000-4500К	Потребляемая мощность: 25Вт Световой поток: 2500лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
63	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1500мм 25W 6000-6500К	Потребляемая мощность: 25Вт Световой поток: 2500лм Цветовая температура: 6000К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
64	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 600мм 9W 4000К-4500К Матовая	Потребляемая мощность: 9Вт Световой поток: 900лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
65	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 600мм 9W 6000К-6500К Матовая	Потребляемая мощность: 9Вт Световой поток: 900лм Цветовая температура: 6000К Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
66	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 18W 4000К-4500К Матовая	Потребляемая мощность: 18Вт Световой поток: 1700лм	шт.	50	г.Томск	не более

		Цветовая температура: 4200K Цоколь: G13 Тип колбы: T8				30 дней
67	Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 18W 6000K-6500K Матовая	Потребляемая мощность: 18Вт Световой поток: 1700лм Цветовая температура: 6000K Цоколь: G13 Тип колбы: T8	шт.	50	г.Томск	не более 30 дней
68	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Макропризма Офис 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 3250лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500K Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
69	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Опал Офис 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2750лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500K Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
70	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Микропризма Офис 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2800лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500K Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
71	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Макропризма Офис 2x36	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 3200лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500K Размер: 180*1200*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
72	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Опал Офис 2x36	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2560лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500K Размер: 180*1200*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
73	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Микропризма Офис 2x36	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2550лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500K Размер: 180*1200*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
74	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Макропризма Грильято 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 3250лм Степень защиты: IP40	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней



		Цветовая температура: 4500К Размер: 610*590*65мм				
75	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Опал Грильято 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2750лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 610*590*65мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
76	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Микропризма Грильято 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2800лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 610*590*65мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
77	Светодиодный светильник Geniled Тендер 32W Опал Esorphon 4x18	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2750лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 625*600*90мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
78	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Офис 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 4150лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
79	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Офис 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3500лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
80	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Офис 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3600лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
81	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Офис 2x36	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3900лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 180*1200*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
82	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Офис 2x36	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3200лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней

		Размер: 180*1200*40мм					
83	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Офис 2x36	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3100лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 180*1200*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
84	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Грильято 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 4150лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 610*590*65мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
85	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Грильято 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3500лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 610*590*65мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
86	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Грильято 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3600лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 610*590*65мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
87	Светодиодный светильник Geniled Стандарт 40W Экофон 4x18	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3500лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4500К Размер: 625*600*90мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
88	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Офис 4x18 Макропризма	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 4650лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
89	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Офис 4x18 Опал	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3850лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 595*595*40мм	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней	
90	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Офис 4x18 Микропризма	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3950лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 595*595*40мм	шт.	1000	г.Томск	не более 30 дней	



91	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Офис 2x36 Макропризма	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 4300лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 180*1200*40мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
92	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Офис 2x36 Опал	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3950лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 180*1200*40мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
93	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Офис 2x36 Микропризма	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3450лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 180*1200*40мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
94	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Грильято 4x18 Макропризма	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 4650лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 610*590*65мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
95	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Грильято 4x18 Опал	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3850лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 610*590*65мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
96	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Грильято 4x18 Микропризма	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3950лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 610*590*65мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
97	Светодиодный светильник Geniled Люкс 52W Экофон 4x18 Опал	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3850лм Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К Размер: 625*600*90мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
98	Светодиодный светильник Geniled Сфера-7 5000К 7W	Потребляемая мощность: 7Вт Световой поток: 650лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 5000К Размер: 150*65мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
99	Светодиодный светильник Geniled Сфера-11 5000К 11W	Потребляемая мощность: 11Вт	шт.	10	г.Томск	не более

		Световой поток: 1030лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 5000K Размер: 150*65мм				30 дней
100	Светодиодный светильник Geniled Сфера-17 5000K 17W	Потребляемая мощность: 17Вт Световой поток: 1570лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 5000K Размер: 150*65мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
101	Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-B10-105 10W 4500K	Потребляемая мощность: 10Вт Световой поток: 1050лм Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4500K Размер: 130*52мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
102	Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-B15-140 15W 4500K	Потребляемая мощность: 15Вт Световой поток: 1450лм Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4500K Размер: 164*52мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
103	Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-B20-165 20W 4500K	Потребляемая мощность: 20Вт Световой поток: 1950лм Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4500K Размер: 190*53мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
104	Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-B30-205 30W 4500K	Потребляемая мощность: 30Вт Световой поток: 2900лм Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4500K Размер: 220*58мм	шт.	300	г.Томск	не более 30 дней
105	Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер 1200мм 22W 4700K	Потребляемая мощность: 22Вт Световой поток: 2000лм Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4700K Размер: 40*1200*40мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
106	Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер 1500мм 40W 4700K	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3600лм Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4700K Размер: 35*1500*40мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
107	Светодиодный угловой светильник Geniled Лайнер 40-L	Потребляемая мощность: 5Вт Световой поток: 450лм	шт.	10	г.Томск	не более



		Степень защиты: IP43 Цветовая температура: 4700К Размер: 35*105*105мм				30 дней
108	Линейка Geniled GL-18SMD5630 4000-5000K 12V	Потребляемая мощность: 10Вт Световой поток: 1200лм Цветовая температура: 4500К Напряжение: 12В Размер: 550*10*1,5мм	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
109	Комплект из 4-х светодиодных линеек Geniled GL-14SMD5630 240-320mA	Потребляемая мощность: 30Вт Световой поток: 3100лм Цветовая температура: 4500К Кол-во светодиодов на плате: 14шт. Размер: 550*10*1,5мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
110	Комплект из 4-х светодиодных линеек Geniled GL-16SMD5630 240-320mA	Потребляемая мощность: 35Вт Световой поток: 4400лм Цветовая температура: 4500К Кол-во светодиодов на плате: 16шт. Размер: 550*10*1,5мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
111	Комплект из 4-х светодиодных линеек Geniled GL-20SMD5630 240-360 mA	Потребляемая мощность: 48Вт Световой поток: 5040лм Цветовая температура: 4700К Кол-во светодиодов на плате: 20шт. Размер: 550*10*1,5мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
112	Источник питания Geniled GL-HP32A320M30	Потребляемая мощность: 32Вт Выходное напряжение: 50-100В Выходной ток: 320mA Степень защиты: IP30 Размер: 225*30,5*28мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
113	Источник питания Geniled GL-HP40A320M30	Потребляемая мощность: 40Вт Выходное напряжение: 50-125В Выходной ток: 320mA Степень защиты: IP30 Размер: 225*30,5*28мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
114	Источник питания Geniled GL-HP50A(240-360)M30	Потребляемая мощность: 52Вт Выходное напряжение: 50-144В Выходной ток: 240-360mA Степень защиты: IP30 Размер: 225*30,5*28мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
115	Светодиодный прожектор Geniled СДП-Д20W 4700К	Потребляемая мощность: 20Вт Световой поток: 1650лм Степень защиты: IP65 Датчик: освещённости, движения	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней

		Размер: 185*90*255мм					
116	Светодиодный прожектор Geniled СДП-10W 4700К	Потребляемая мощность: 10Вт Световой поток: 850лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 115*85*105мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней	
117	Светодиодный прожектор Geniled СДП-20W 4700К	Потребляемая мощность: 20Вт Световой поток: 1650лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 180*150*105мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней	
118	Светодиодный прожектор Geniled СДП-30W 4700К	Потребляемая мощность: 30Вт Световой поток: 2500лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 230*200*135мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней	
119	Светодиодный прожектор Geniled СДП-50W 4700К	Потребляемая мощность: 50Вт Световой поток: 4300лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 285*235*150мм	шт.	100	г.Томск	не более 30 дней	
120	Светодиодный прожектор Geniled СДП-100W 4700К	Потребляемая мощность: 100Вт Световой поток: 8400лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 425*325*160мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней	
121	Светодиодный прожектор Geniled СДП-150W 4700К	Потребляемая мощность: 150Вт Световой поток: 12450лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 425*325*160мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней	
122	Светодиодный прожектор Geniled СДП-200W 4700К	Потребляемая мощность: 200Вт Световой поток: 16600лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 425*325*180мм	шт.	292	г.Томск	не более 30 дней	
123	Светодиодный линейный прожектор Geniled 18W 2700К	Потребляемая мощность: 18Вт Световой поток: 1480лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 2700К Размер: 515*46*47мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней	



124	Светодиодный линейный прожектор Geniled 18W 6500K	Потребляемая мощность: 18Вт Световой поток: 1480лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 6500К Размер: 515*46*47мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
125	Светодиодный линейный прожектор Geniled 36W 2700K	Потребляемая мощность: 36Вт Световой поток: 3025лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 2700К Размер: 1015*46*47мм	шт.	82	г.Томск	не более 30 дней
126	Светодиодный линейный прожектор Geniled 36W 6500K	Потребляемая мощность: 36Вт Световой поток: 3025лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 6500К Размер: 1015*46*47мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
127	Светодиодный прожектор Geniled Solar 500	Потребляемая мощность: 500Вт Световой поток: 60000лм Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Размер: 635*501*90мм	шт.	1	г.Томск	не более 30 дней
128	Светодиодный прожектор Geniled Solar 1000	Потребляемая мощность: 1000Вт Световой поток: 120000лм Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Размер: 785*671*90мм	шт.	1	г.Томск	не более 30 дней
129	Светодиодный прожектор Geniled Solar 1500	Потребляемая мощность: 1500Вт Световой поток: 180000лм Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Размер: 875*645*210мм	шт.	1	г.Томск	не более 30 дней
130	Светодиодный прожектор Geniled Solar 2000	Потребляемая мощность: 2000Вт Световой поток: 240000лм Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Размер: 1360*590*210мм	шт.	1	г.Томск	не более 30 дней
131	Светильник ЛСП 2х36 Тендер влагозащищенный 32W Прозрачный	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 3450лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4500К Размер: 135*1280*100мм Рассеиватель: поликарбонат	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней

132	Светильник ЛСП 2х36 Тендер влагозащищенный 32W Матовый	Потребляемая мощность: 32Вт Световой поток: 2850лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4500К Размер: 135*1280*100мм Рассеиватель: матовый поликарбонат	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
133	Светильник ЛСП 2х36 Стандарт влагозащищенный 39W Прозрачный	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3900лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4500К Размер: 135*1280*100мм Рассеиватель: поликарбонат	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
134	Светильник ЛСП 2х36 Стандарт влагозащищенный 39W Матовый	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 3050лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4500К Размер: 135*1280*100мм Рассеиватель: матовый поликарбонат	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
135	Светильник ЛСП 2х36 Люкс влагозащищенный 52W Прозрачный	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 4700лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 135*1280*100мм Рассеиватель: поликарбонат	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
136	Светильник ЛСП 2х36 Люкс влагозащищенный 52W Матовый	Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 3800лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 135*1280*100мм Рассеиватель: матовый поликарбонат	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
137	Светодиодный светильник Geniled Колокол 50W 4700K	Потребляемая мощность: 50Вт Световой поток: 5000лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 150*270*230мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
138	Светодиодный светильник Geniled Колокол 100W 4700K	Потребляемая мощность: 100Вт Световой поток: 9000лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 150*270*310мм	шт.	14	г.Томск	не более 30 дней
139	Светодиодный светильник Geniled Колокол 150W 4700K	Потребляемая мощность: 150Вт Световой поток: 14500лм	шт.	43	г.Томск	не более



		Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 230*270*280мм				30 дней
140	Светодиодный светильник Geniled Колокол 200W 4700K	Потребляемая мощность: 200Вт Световой поток: 19500лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 4700К Размер: 230*270*330мм	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
141	Алюминиевый диффузор 45 градусов	Цвет: белый Материал: алюминий Угол рассеивания: 45 град. Размер: 420*260	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
142	Алюминиевый диффузор 90 градусов	Цвет: белый Материал: алюминий Угол рассеивания: 90 град. Размер: 500*190	шт.	14	г.Томск	не более 30 дней
143	Алюминиевый диффузор 120 градусов	Цвет: белый Материал: алюминий Угол рассеивания: 120 град. Размер: 500*140	шт.	10	г.Томск	не более 30 дней
144	Акриловый диффузор 60 градусов с матовым рассеивателем-крышкой	Материал: акрил Угол рассеивания: 60 град. Размер: 410*265	шт.	43	г.Томск	не более 30 дней
145	Светодиодная низковольтная лампа Geniled E27 10W 4200K 36-48V	Потребляемая мощность: 10Вт Световой поток: 900лм Цветовая температура: 4200К Цоколь: E27 Напряжение: 36/48В	шт.	20	г.Томск	не более 30 дней
146	Светодиодная лампа Geniled CДЛ-КС 20W E27 с переходником на E40 4700K	Потребляемая мощность: 20Вт Световой поток: 2200лм Цветовая температура: 4700К Цоколь: E27/E40 Размер: 73*185	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
147	Светодиодная лампа Geniled CДЛ-КС 30W E27 с переходником на E40 4700K	Потребляемая мощность: 30Вт Световой поток: 3400лм Цветовая температура: 4700К Цоколь: E27/E40 Размер: 90*218	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
148	Светодиодная лампа Geniled CДЛ-КС 40W E27 с переходником на E40 4700K	Потребляемая мощность: 40Вт Световой поток: 4300лм Цветовая температура: 4700К	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней

		Цоколь: E27/E40 Размер: 90*258				
149	Светодиодная лампа Geniled СДЛ-КС 60W E40 4700K	Потребляемая мощность: 60Вт Световой поток: 6400лм Цветовая температура: 4700К Цоколь: E40 Размер: 90*278	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
150	Светодиодная лампа Geniled СДЛ-КС 80W E40 4700K	Потребляемая мощность: 80Вт Световой поток: 8800лм Цветовая температура: 4700К Цоколь: E40 Размер: 105*280	шт.	30	г.Томск	не более 30 дней
151	Светодиодная лампа Geniled СДЛ-КС 100W E40 4700K	Потребляемая мощность: 100Вт Световой поток: 9500лм Цветовая температура: 4700К Цоколь: E40 Размер: 105*300	шт.	25	г.Томск	не более 30 дней